

Das ECI-Tiefdruckprofil **PSRgravureMF.icc** basiert auf der Charakterisierungsdatei „**PSRgravureMF_ECI2002.txt**“ und gilt für die folgenden Druckbedingungen gemäß internationalem Standard ISO 12647-4:2005

Rollentiefdruck, Papiertyp MF bzw. INP, 55 g/m²,
Messunterlage: unbedrucktes MF- bzw. INP-
Papier.

Die Profilberechnung erfolgte in Heidelberg
Printopen 4.0.5.2 mit den folgenden
Einstellungen:

Gamut-Mapping: Standard (mehr Kontrast in
dunklen Farben ausgeschaltet)
Schwarz-Länge: 5
Schwarz-Breite: 3
max. Flächendeckung: 375%
max. Schwarz: 80%

*The ECI Gravure Profile **PSRgravureMF.icc**
is based on the Characterisation Data in file
“**PSRgravureMF_ECI2002.txt**” and is valid for
the following printing conditions in accordance
with International Standard ISO 12647-4:2005*

*Web-fed gravure, paper type MF or INP, 55 g/m²,
measured over self backing.*

*The Profile was calculated using Heidelberg
PrintOpen 4.0.5.2 with the following settings:*

*Gamut mapping: Standard (more contrast in dark
colours switched off)
Black length: 5
Black width: 3
max. ink coverage: 375 %
max. black: 80%*

Le profil héliogravure **ECI PSRgravureMF.icc** est
basé sur les données de caractérisation du fi-
chier “**PSRgravureMF_ECI2002.txt**” et est vala-
ble pour les conditions suivantes d’impression
conformément au standard international ISO
12647-4:2005

Héliogravure, papier MF ou journal amélioré,
55g/m², mesuré sur fond papier

Le profil a été créé avec Heidelberg PrintOpen
4.0.5.2 avec les paramètres suivants :

Mappage des couleurs (gamut mapping) :
Standard (plus de contraste dans les couleurs
sombres désactivé)
Longueur du noir : 5
Largeur du noir : 3
Taux de couverture maximum : 375%
Noir maximum : 80%